

Компактный анемометр с крыльчаткой

Отображение объемного расхода и скорости воздуха

Новинка!

м/с

м³/ч



testo 416

Компактный анемометр testo 416 со стационарно подсоединенным зондом-крыльчаткой с телескопической рукояткой (макс. 890мм).

Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод.

Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненное значение объемного расхода.

Мин/макс значение можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет заморозить текущие данные измерений на дисплее.

testo 416, анемометр с крыльчаткой, со стационарно закрепленным телескопическим (макс. 890 мм) зондом крыльчаткой D16 мм, с батареей и протоколом калибровки

Номер заказа

0560 4160

Компактный анемометр с крыльчаткой

- Прямое отображение объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы заморозить текущие показания
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения
- Чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и ударов



testo 416, используется, например, для мониторинга объемного расхода отработанного воздуха в системах вытяжной вентиляции



testo 416, используется, например, для наладки притока воздуха в кухонных вентиляционных каналах

Принадлежности	Номер заказа
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Зарядное устройство для 9V аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
9В заряд. аккумулятор для прибора Вместо батареек	0515 0025
DKD сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 2; 5; 10; 15; 20 м/с	0520 0204
ISO сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 1; 2; 5; 10 м/с	0520 0004
ISO сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 5; 10; 15; 20 м/с	0520 0034

Технические данные	
Тип зонда	Крыльчатка
Диапазон измер.	+0.6 до +40 м/с
Погрешность ±1 цифра	±(0.2 м/с + 1.5% от изм.зн.)
Разрешение	0.1 м/с
Рабочая темп.	-20 до +50 °C
Темп. хранения	-40 до +85 °C
Тип батареек	Алкалиновые
Ресурс батареи	80 ч
Габариты	
Вес	325 г
Материал/корпус	ABS
Гарантия	2 года